


SF400 Pベース指対認証 アクセスコントロール ターミナル




仕様

型式 SF400		
ハードウェア	LCD	2.8インチタッチスクリーン
	通信	TCP/IP USB Wiegand Input/Output
	指紋モジュール	ZK光学センサー(500dpi)
データ容量	最大指紋登録数	1,500
	ICカード	5,000 (Mifare)
	最大履歴保持数	80,000
動作環境	電源	DC12V 3A
	動作温度	0°C~45°C
	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
	寸法	105 mm(H) \times 105 mm(W) \times 32 mm(D)
製品保証		1年間
販売価格		オープン

※このカタログの内容は2019年3月現在のもので 仕様は予告なく変更することがございます。





特徴

- フィカルユーザーインターフェースによる簡単な操作 性。
- ・最大24タイムスケジュール。
- ·高速指紋認証。
- ・設置場所を選ばないコンパクト設計。
- ・TCP/IP または RS485 ネットワーク通信機能。
- · USBメモリでのデータ管理
- ・2.8インチタッチスクリーン、カラーディスプレイとグラ 補助入出力での周辺機器との接続。

 - ・最大 15 通りの複合認証。 I ・タイムゾーン、休日などのアクセスコントロール機能。. ・緊急アラート機能。

 - ・タンパーアラート機能。
 - ・マルチランゲージ。

株式会社フィット

〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3丁目1番1号 宮村ビル **☎** 011-742-3716 ⋈ info@fit-web.co.jp http://www.fit-web.co.jp